

- Моя Страница
- Мои Друзья
- Мои Фотографии
- Мои Видеозаписи
- Мои Аудиозаписи
- Мои Сообщения
- Мои Группы
- Мои Новости
- Мои Ответы
- Мои Настройки

- Приложения
- Документы

У нас дешевле!
Сравните?
e-katalog.ru




Vihr SN-60 от 8 576 руб

Для неё и для него
be-trandy.com



Популярные ароматы со скидкой 70%

Вклад 18,5% "Пенсионный"
vefin.ru



Минимальная сумма вклада 30 000 рублей. От 12 месяцев. Денежные средства застрахованы.

Наверх

Обсуждения [Просмотр темы](#) [Редактировать](#)

Вызовов swf из командной строки с параметрами

Виктор Жолобев

В теме 5 сообщений



Виктор Жолобев

Как в AS2(3) получить и обработать параметры, переданные в строке вызова /fale.swf?mes="параметр"

Online

Где то попадалась функция, выводящая строку вызова (из браузера). Тогда можно было бы из неё получить нужные параметры, Но должна быть и встроенная в AS (код обработки). Откликнитесь, кто это уже проходил. Должно получиться типа:
http://lea.ucoz.com/as_2/song.swf?file=http://freehos..
Здесь используется народный плеер Song.swf Хотелось бы делать авторские.
23 июл 2016 в 13:59 | [Редактировать](#)



Виктор Жолобев

Пока, принцип передачи данных из текстового файла (AS2)

http://lea.ucoz.com/as_2/text_load.swf

Online

vars.txt { msg1=Привет, Флешера!! }

[text_load fla](#)

[Ekaterina-Velikaya-One.ttf](#)

25 июл 2016 в 8:32 | [Редактировать](#) | [Удалить](#)



Виктор Жолобев

Теперь по ссылке:

http://lea.ucoz.com/as_2/url_load.swf?msg1=Hello Flas..

Online

```

/***** url_load fla *****/
//trace(this_url);
_root.mc.text=this_url;
;
// Создать текстовое поле для показа
//загружаемой переменной text, Внедрить шрифт
// Сконвертировать в символ и назначить ему имя 'hash'
// Создаём экземпляр класса
externalVars = new LoadVars();
// Назначить функцию обратного вызова onPloaa(), которая сообщит о поступлении
переменной onLoad(), которая сообщит о поступлении переменной
externalVars.onLoad = function() {
// Когда поступит переменная, вывести ее
// в нашем текстовом поле
_root.hash.text = _root.msg1;
};
// Теперь загрузим текстовый файл
//externalVars.load("http://lea.ucoz.com/as_2/vars.txt");
externalVars.load("this_url");
// Или, чтобы обойти кэш браузера, добавим в строку запроса уникальную фиктивную
переменную
//externalVars.load("http://lea.ucoz.com/as_2/vars.txt?cacheKiller="+new Date().getTime());
*****/
Код работает как локально, с диска, так и с сервера

```

[url_load fla](#)

25 июл 2016 в 12:35 | [Редактировать](#) | [Удалить](#)



Виктор Жолобев

Дисней графика подарок от Ольги Бор.

http://freehostingswf.ucoz.ru/_id/6/606_flap.swf?msg1..

Online

Внедряем код обработки строки самодельный, на скорую руку плеер.

Дальше - работа над ошибками

1. Не проходит Русский шрифт.
2. Длиннющие ссылки портят плеер.
3. Рамку плеера (PNG) надо делать отдельно и передавать в плеер 2-м параметром.

25 июл 2016 в 12:41 | [Редактировать](#) | [Удалить](#)

[Мне нравится](#)



Виктор Жолобев

ещё плеер для разучивания==> http://lea.ucoz.com/as_2/flip.swf?msg1=promise.swf .

вчера в 20:08 | [Редактировать](#) | [Удалить](#)

Online

Комментировать..

[о сайте](#) [помощь](#) [правила](#) [реклама](#) [разработчикам](#) [вакансии](#)

2 нтакте © 2016 Русский
Павел Дуров